

Ausgabe 10/2017

VAT ASPHALTTRENNMITTEL WV

Wasservermischbares Universaltrennmittel für die Asphaltverarbeitung

Art des Produktes:

VAT ASPHALTTRENNMITTEL WV ist eine Spezialemulsion die hervorragend geeignet ist zum Schutz vor Asphalt- und Bitumenrückständen auf metallischen und anderen Untergründen. **VAT ASPHALTTRENNMITTEL WV** ist antikorrosiv eingestellt und wirkt nicht aggressiv gegen Lack, Kunststoff und Metall. **VAT ASPHALTTRENNMITTEL WV** baut einen druckfesten und stabilen Trennfilm auf und verhindert dadurch Anbackungen.

Spezifikation:

| Kenndaten (Richtwerte) | VAT ASPHALTTRENNMITTEL WV | |
|---|---------------------------|------|
| Farbe | | hell |
| Dichte/15°C | kg/m ³ | 825 |
| Viskosität/20°C | mm ² /s | 5 |
| Pourpoint | °C | -10 |
| Wassergefährdungsklasse | (WGK) | 1 |
| Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken. | | |

Eigenschaften:

- Emulsion daher mit Wasser zu verdünnen
- gute Gebrauchseigenschaften bei Wärme
- gutes Haftvermögen auf metallischen und anderen Untergründen
- gute Standfestigkeit
- güteüberwachte Qualität
- biologisch leicht abbaubar
- hohe Ergiebigkeit
- bildet mit harten Wasser immer noch eine hochstabile Emulsion
- Verdünnung 1:2 bis 1:10 je nach Bedarf möglich

Verarbeitungshinweise:

VAT ASPHALTTRENNMITTEL WV wird beim Rühren ein Teil Wasser zugegeben und Emulgiert. Anschließend wird der Rest Wasser während des Rührens zugemischt. **VAT ASPHALTTRENNMITTEL WV** nicht im Wasser zugeben, diese Reihenfolge führt zu einer instabilen bis unbrauchbaren Emulsion. Der Auftrag sollte idealerweise durch Sprühen erfolgen. Eine optimale Verteilung bekommen Sie bei 4-6 bar mittels einer Flachstrahldüse. Eine gleichmäßige und sparsame Aufbringung sorgt für einen optimalen Schutz. Pfützenbildung ist zu vermeiden gegebenenfalls entfernen. Ein Liter **VAT ASPHALTTRENNMITTEL WV** 1:6 verdünnt reicht für ca. 50 – 70 m² je nach Anwendung und Untergrundbeschaffenheit. Für eine optimale Leistung des Trennmittels wird die Anwendung auf einem trockenen Untergrund empfohlen.

Ausgabe 10/2017

Lieferform:

In 5, 10 und 30 Liter Kanister

Lagerfähigkeit:

Minimum 12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung und einer Mindestlagertemperatur von +2°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

VAT Spezialbaustoffe
Manfred Lawrenz

Gewerkenstraße 14 • 44628 Herne • Tel: 02323 – 22 98 287
Fax: 02323 – 22 98 288 • eMail: vat-spezialbaustoffe@online.de

TM VAT ASPHALTTRENNMITTEL WV, Seite 2 von 2